



Relais DSC pour VMC gaz

Fonction

Permet la mise en sécurité des chaudières individuelles au gaz, raccordées à des VMC (ventilation mécanique centralisée).
 Ce relais regroupe les trois fonctions recommandées par le document COPREC :

- Un relais 24 V~silencieux
- Un interrupteur de TEST
- Un voyant de signalisation de défaut

Un contact inverseur permet le câblage d'une alarme deportée.
 Pour éviter en cas de vent violent, des arrêts intermittents des chaudières il faut associer un relais retardé à l'ouverture (ref 666621) voir catalogue page D.25.
 Grâce à un réglage de 1 à 60 secondes, il permet de ne pas prendre en compte les défauts fugitifs.

ATTENTION: le relais doit commander une ligne 220V spécifique à la chaudière, il convient donc de vérifier que la ligne de la chaudière n'alimente pas d'autres appareils.

Caractéristiques techniques

Intensité nominale	16 A 250 V~
Tension de bobine	24 V~
Consommation bobine (sous UN)	
- Appel	2VA
- Maintien	2VA
Température de fonctionnement	de -5° à +40°C
Contact inverseur	
Encombrement	1 module
Bornes à cages protégées	
Vis imperdables	

Conforme aux spécifications du document COPREC/DC/NR/5 de septembre 1998 modifié janvier 1991.
 Préconisé par Gaz de France.

Relais DSC pour VMC gaz

No. Réf	Emb.
596948	1

